



CT 203 SD

KARTONVERSCHLIESSER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Verkleben bedeutet das Aufbringen von Klebeband beispielsweise auf eine Schachtel oder eine andere Oberfläche. In der Verpackungsindustrie wird häufig Klebeband verwendet, um etwas zu versiegeln, Produkte zu bündeln, zu markieren, um eine Nachricht zu kommunizieren oder Diebstahl zu verhindern. Das ultimative Ziel vom Verkleben ist es, Ihre Produkte ohne Beschädigung zu lagern und zu versenden, damit sie in einwandfreiem Zustand bei Ihrem Kunden ankommen. Verpackungsband kann manuell mit einem Tischspender oder maschinell angebracht werden.

Maschine mit Seitentransport

Der CT 203 SD ist ein halbautomatischer Kartonverschliesser für PP- oder PVC-Bänder von 25 mm bis 50 mm. Nach dem Befüllen der Box faltet der Bediener die obere Abdeckung zusammen und setzt die Box manuell in die Maschine ein. Dann wird der Boden automatisch mit Klebeband geschlossen. Die Maschine kann einfach manuell auf die erforderliche Breite eingestellt werden. Dies ist gut, wenn sich die Verpackungsgröße nur wenig oder gar nicht ändert. Der Transport der Kartons erfolgt über motorisierte Seitenförderer, die eine perfekte Ausrichtung der Verpackungen gewährleisten.



Optionen:

- Packungsbreite 67 cm und 82 cm
- Räder
- Zusätzliche Transport- / Rollenförderer
- Füllstation & kartonaufrichter
- Direktdruck / Kodierung / Etikettierung



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (H x W x L)	1686 x 1162 x 895 mm
Verschlussart	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC / Papierband
Bandaußendurchmesser	360 mm (Max.)
Bandkerndurchmesser	76 mm
Bandbreite	25 - 50 mm
Paketbreite	100 mm - 520 mm
Pakethöhe	100 mm - 520 mm
Kapazität	1.000 Schachteln / Stunde
Transportgeschwindigkeit	22 Meter / Minute
Schutzklasse	IP 54
Installierte Leistung	400 V / 50 Hz / 3 Phasen
Gewicht	144 kg