



MARKIEREN UND KENNZEICHNEN
MODELL CM100



MARKIEREN UND KENNZEICHNEN MIT DEM MODELL CM100

Technische Daten	<p>Plug & Print mit HP45 Tintenkartusche (HP TIJ2.5 Technologie) Abmessungen (LxBxH): 107,5 x 74,5 x 83mm Gewicht: 490g (ohne Kartusche) Anzeige: 2,8 Zoll 256K Farben TFT LCD-Bildschirm mit lagenabhängiger Bildrotation Stromversorgung: AC 100 - 240 V, 50/60Hz, 1,4A. Maximaler Stromverbrauch: 48W Dämpfungssystem zum Schutz des Druckers Führungsplatte für beidseitige Anwendung Produktabstand: max. 6mm</p>
Standard-Ausstattung	<p>Stand-Alone-Betrieb, Bedienung über Wi-Fi/USB-Tastatur, permanente PC USB Verbindung oder über Android App Freie Layout Erstellung mit PC-Anwendung AUX I/O-Anschluss für externe Fotozelle, externen Drehgeber und Signalleuchte USB Schnittstelle zum Laden von Firmware, Schriftarten und Logos RS458 Schnittstelle für externe Daten integrierte, justierbare Fotozelle Automatisches Datensicherungssystem Düsenreihenumschaltung automatisch oder manuell einstellbare automatische Spülfunktion Speicherplatz für bis zu 100 Layouts im Drucker Passwortschutz Automatische Tintenerkennung und Einstellung der Druckparameter Hot Swap: Wechseln der Kartuschen im laufenden Betrieb Echtzeitbericht an Android-Geräten</p>
Druckoptionen und Geschwindigkeiten	<p>Menüsprachen: Englisch (voreingestellt), Deutsch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Finnisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Polnisch und Vietnamesisch Schriftarten: Windows True Fonts (mit PC) und verschiedene Sprachen via Smart Device Druckhöhe: bis zu 6 Zeilen zwischen 1,69 bis 12,7mm Maximale Zeichenanzahl pro Zeile: 150 Maximale Länge: 500mm Mögliche Zeichen: Alphanumerische Zeichen, Logos, Datum/Zeit, Haltbarkeitsdatum, julianisches Datum, Schichtcode, Zählercode, verschiedene Arten variabler Barcodes und Datenbanken Auflösungen: max. 600 x 600dpi über PC Druckgeschwindigkeit: Max. 76m/min bei 300 x 300dpi Bis zu 5 Stufen optischer Dichte</p>
Tinten und Zubehör	<p>Wasserbasierende Tinten für poröse, halbporöse Oberflächen, u.a. auch Eier Lösemittelbasierende Tinten für halb- und nichtporöse Oberflächen Verschiedene Tintenfarben: Schwarz, Rot, Grün (auf Anfrage), Blau</p>
Betriebstemperatur	<p>Temperatur zwischen 5°C und 50°C</p>
Garantie	<p>12 Monate Garantie</p>

WWW.CYKLOP.DE

DIREKT KONTAKT: +49 (0) 2236 602 0

CYKLOP GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln
Deutschland
info@cyklop.de