



MARKIEREN UND KENNZEICHNEN MODELL CM750



MARKIEREN UND KENNZEICHNEN MIT DEM MODELL CM750

Der Cyklop CM750 erfüllt die anspruchsvollsten Standards eines industriellen Tintenstrahldruckers, die von heutigen Produktionsumgebungen erwartet wird:

Zuverlässig, auch in härtesten Umgebungsbedingungen - Hervorragende Druckqualität für einen perfekten aussehenden Aufdruck - Unkompliziert, Einrichtung, Service und Betrieb mit einen gut erkennbaren 10" Touchscreen - Sparsam, Service nur für ein Teil mit langer Lebensdauer und geringen Lösungsmittelverbrauch im Betrieb - Leistungsstark, flexible Optionen für Druckdaten über Netzwerk oder lokale Scanner. Der CM750 erfüllt all diese Anforderungen.

Vorteile des CM750

- → Modulares Betriebsmittelsystem
- → Schutzklasse IP55
- → Betriebsmittelbehälter schnell, fehlerfrei und sauber zu wechseln
- → Wartungsfreundlicher modularer Druckkopf
- → Einfache Benutzerschnittstelle in hoher Auflösung
- → Finzelnes Filterelement

Technische Daten

Benutzeroberfläche: 10" TFT LCD Touchscreen

Volumen Betriebsmittelbehälter: 750ml
Gesamtvolumen Tinte: 1.600ml
Düsendurchmesser: 60/70µm
Zeilenanzahl: bis zu 5 Zeilen

Schriftfonts: 5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14,

24x16, 32x24

Positiver Luftdruck: Standard

Schnittstellen: USB, RS232, TCP/IP

Betriebstemperatur: 5 – 45°C Schutzklasse: IP55



WWW.CYKLOP.DE DIREKT KONTAKT: +49 (0) 2236 602 0

