



**AMPAG SPEED**

**UMREIFUNGSMASCHINE**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Die automatische Umreifungsmaschine Ampag Speed dient der Umreifung von Paketen, Postpäckchen oder anderen Produkten wie etwa Zeitschriften. Sie kommt in den verschiedensten Branchen zum Einsatz. Die Umreifungsmaschine Ampag Speed zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und geringen Wartungsaufwand aus. Bei der Bedieneinheit wurde großer Wert auf die Funktionalität gelegt.

### Ausstattungsmerkmale

- Automatischer Bandeinzug
- Loop Funktion
- Bandendeerkennung und Bandrestauswurf
- Innenliegende Bandspule
- Mobil mit feststellbaren Rädern
- Rostfreie Maschinentischbleche
- Elektronische Bandspannungskontrolle

### Optionen

- Diverse Rahmengrößen
- Umreifungsauslösung mittels Fotozelle



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	Bis zu 65 Umreifungen/Minute
Umreifungsmaterial	PP Band / 5, 9 oder 12 mm
Abmessungen (B x H x L)	840 x 1325 x 652 mm
Packstückabmessungen (B x H)	Min. 70 x 20 mm
	Max. 550 x 400 mm
Packstückgewicht	Max. 40 kg
Umreifungsbandspule	Innendurchmesser 200 mm
	Außendurchmesser 420 mm
	Breite 190 mm
Bandspannung	bis zu 450 N (einstellbar)
Verschlussart	Heizkeil
Aufwärmzeit	25 Sekunden
Maschinengewicht	157 kg