



M-PAC V

UMREIFUNGSMASCHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die M-Pac V ist die neueste halbautomatische Cyklop Umreifungsmaschine und ideal um verschiedenste Pakete mit PP-Band zu umreifen. Die M-Pac V verfügt über unterschiedliche Spannmodi und kann so einfach an das jeweilige Produkt angepasst werden. Auch Schweißzeit und -temperatur sind leicht einzustellen, dass die Maschine sehr flexibel einsetzbar macht. Zusätzlich ist die M Pac V sehr leise (nur 57 dB) und dadurch z.B. auch in Büroräumen gut einsetzbar.

Einfache Wartung und geringe Betriebskosten

Der Zugang zum Aggregat wurde verbessert, um die Reinigung und Wartung noch anwenderfreundlicher zu gestalten. Die M-Pac V verfügt über einen Direktantrieb mit wenigen beweglichen Teilen um Wartungs- und Betriebskosten auch langfristig gering zu halten. Diese kompakte, kostengünstige und stabile Umreifungsmaschine bietet Zuverlässigkeit, leichte Bedienbarkeit und niedrige laufende Kosten.



Technische Daten

Umreifungsband	PP-Band / 5, 9, 12 oder 15,5 mm
Abmessungen (BxHxT)	780 x 775 x 543 mm
Paketgröße (BxH)	Min. 100 x 30 mm
Paketgewicht	Max. 40 Kg
Bandspule	Innendurchmesser 200 mm
	Aussendurchmesser 420 mm
	Breite 200 mm
Bandspannung	Bis 450 N
	Torque- und Stroke Tension
Verschlussart	Heizkeilverschluß
Aufheizzeit	ca. 45 Sekunden
Gewicht	56 kg
Geräusentwicklung	ca. 57,2 dB
Stromversorgung	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW