



M-PAC YM

Umreifungsmaschine

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die halbautomatische Umreifungsmaschine M-Pac YM ist die ideale Maschine für viele Anwendungen in der Lebensmittelindustrie wie z.B. der Fleisch-, Fisch- und Geflügelindustrie mit kleineren bis mittleren Durchsätzen. Das Maschinengehäuse ist vollständig aus Edelstahl, die Komponenten im Aggregat sowie der Bandzuführung aus Edelstahl bzw. teilweise aus Stahl mit entsprechender

Beschichtung gefertigt.

Durch das seitlich angeordnete Aggregat und den oben montierten Abroller ist die Maschine ideal vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt.

Vorteile

- Korrosionsgeschützt
- Seitenverschluss
- Bis zu 20 Umreifungen pro Minute
- Mobil - Ausgestattet mit gebremsten Schwenkrollen
- Flexibel - Produkte unabhängig der Abmessungen umreifen



Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	621 x 1078 x 1493 mm
Maschinengewicht	75 kg
Leistung	bis zu 20 Umreifungen/Min.
Bandspannung	bis zu 400 N
Umreifungsband	PP Band
Bandbreite	5 - 15,5 mm
Packstückabmessungen (BxH)	Min. 30 x 100 mm
Verschlussart	Heizkeil
Anschluss	240 V, 50 Hz, 0.4 KVA