



UMREIFUNGSHANDGERÄT
MODELLREIHE: CLT 130



Cyklop CLT 130 für leichte Anwendungen mit 3-Farb Info-Display & Akustiksignal

Preisgünstig, als idealer Einstieg in die Handumreifung.

Entwickelt für leichte Anwendungen. Geeignet für sensitive Packgüter mit Softspann-Anforderungen. Verwendbar mit schmalen und dünnen Bändern, ideal für PP Band mit langsam anlaufendem Spannprozess. Tiefer Spannkraft-Bereich von 150 N bis 1.200 N (kleine Einstellschritte).

Bandausrichtungs-Anzeige

Direkt sichtbar, ob Band richtig eingelegt ist

- Vermeidung von Fehlfunktionen im Spann-/Schweiss-/Abschneide-Prozess
- Vermeidung von schlechter Verschlussqualität

Full Touch Display

Einfache Bedienung

- Favorite Taste, Display Sperre
- Schweisszeit Einstellung
- Spannkraft Einstellung (Sanfte Spannkraft)
- Umreifungsart Einstellung

Echtzeitanzeige der Spannkraft

Hohe Sicherheit und weniger Bedienerfehler

- Exakte Spannkraft-Anzeige in Newton (N) oder Pfund (lbs)
- Zeigt die effektiv angebrachte Spannkraft während des Spannprozesses an

3-Farb Info-Display & Akustiksignal

Vermeidung von Fehlfunktionen

- Full Touch Display und mehr Geräte-Information für Bediener
- Direkt sichtbar und hörbar, ob Umreifungsprozess beendet ist

Variable Spanngeschwindigkeit

Höhere Prozesssicherheit und Kontrolle

- Langsames Anfahren, um Paket zu arrangieren / Kantenschutz anzubringen
- Tipbetrieb (Herantasten an richtige Spannkraft für Produkt)

Favorit Umreifungsfunktion

Einfachere und schnellere Bedienung

- Für verschiedene Packgüter, mit unterschiedlichen Anforderungen an die Geräteeinstellung (schwer / leicht)
- Für Verwendung von PP / PET Band



Technische Daten:

- Band: PP (Polypropylen) + PET (Polyester)
- Bandbreite: 9 – 13 mm
- Banddicke: PET: 0.40 - 0.80 mm
PP: 0.50 - 0.80 mm
- Gewicht: 3.6 kg
- Abmessungen mm: L370 x B141 x H135
- Spannkraft: 150 – 1200 N
- Spanngeschwindigkeit: 0 - 290 mm/s

Umreifungen pro Batterieladung

- Tiefe Spannkraft: 800
- Mittlere Spannkraft: 600
- Hohe Spannkraft: 400
- Batterie: Bosch Li-Ion 18V / 2.0 Ah

Vorteile:

- Stabilität / Robustheit
- Full Touch Display
- Variable Spanngeschwindigkeit
- Favorit Umreifungsfunktion
- Echtzeitanzeige
- Bandausrichtungs-Anzeige
- Fall-, staub- und feuchtigkeitsresistent
- Kontrolle über den Spannprozess
- Sanftes Spannungslösen
- Mehr Umreifungen pro Akkuladung
- Gewicht & Balance
- Ergonomischer Handgriff
- Zuverlässigkeit der Verschweissung
- Weniger Wartungsaufwand

18V Akku und Ladegerät:

- Mehr Umreifungen pro Akkuladung
- Bosch Li-Ion Akku
- Aktive Akku Temperaturüberwachung
- Ladezeit 15 – 30 min
- Ladestandsanzeige im Display in %
- Längere Lebenszeit
- Cool Pack Technologie

Optionen / Zubehör:

- Display Schutzabdeckung
Für den Einsatz in rauester Umgebung
- Schutzplatte für abrasive Oberflächen
- Aufhängebügel
Für stationäre Anwendungen

WWW.CYKLOP.DE

DIREKT KONTAKT: +49 (0) 2236 602 0

CYKLOP GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln
Deutschland
info@cyklop.de

CYKLOP
INTERNATIONAL
THE STRAPPING COMPANY